

SK-CMS
CAN



SK-CMS

仪器特点

-
- CAN
-
-
- WITS
- PDF
-
-
-

技术指标

- 电源设备

隔爆变压器

380V 480V 440V 220V

50Hz

380V ± 5%

50Hz

UPS不间断电源	
	220V ± 10%
	35~65Hz
	220V ± 2%
	50 ± 1Hz
	≥ 15min

仪器房安全指标	
	2MΩ

• 气体分析仪

天然气组分分析仪	
	30 90s
	C1 nC5
	1 × 10-6 1 × 10-6
	1 × 10-6 1 1 × 10-6 1
	≥ 0.85 1% C1/C2 300:1
	≤ 0.5% F.S/h
	≤ 1% F.S/h
	≤ 2.5% F.S

天然气非烃组分分析仪	
	CO2
	CO2 0.1%
	CO2 0.1% 100%
	1 /7d

	± 5
--	-----

• 传感器

传感器		
/	0-1920 /	
	0~6MPa	
	0~42MPa	
	0~68MPa	
	0~6MPa	
	0~125	
	0~3g/cm³	
	0~50ms/cm 0~300ms/cm	
	0~100% ()	
	0~5m	
	0~9999	0 50m
	0 100ppm	T80 30s

• 地质仪器

碳酸盐分析仪	
	0~100
	1
泥岩密度测定仪	
	1~3g/cm³
	0.05g
	0.01g/cm³

荧光测定仪	
	220VAC 50Hz
	40W
热真空蒸馏脱气器	
	300W
	≤ 1.3KPa
• 电动脱气器	
电动脱气器	
	380VAC
	370W
	1400rpm
	ExdIIBT4